

COMP 31 S3



Semelle incluse dans la chaussure :



Existe aussi en version basse :



(Modèle COMP 33)

CARACTÉRISTIQUES

- ❖ Chaussure de sécurité haute en cuir pleine fleur hydrofuge
- ❖ Col matelassé
- ❖ Laçage sur anneaux plastifiés,
- ❖ languette en cuir et doublée
- ❖ Chaussure entièrement doublée avec doublure HK3 indémaillable, résistante, résiliente et très respirante
- ❖ Semelle de confort **Soft Dry®** anatomique avec absorbeur de choc au talon (fiche technique ci-dessous), antistatique et traitée anti-bactéries.
- ❖ Embout synthétique **Unicomp®** 200 joules non métallique extra large en polymère technique, anticorrosion, aucune conduction thermique, amagnétique.
- ❖ Lame anti-perforation non métallique **Zero+ Armateak®** en textile composite High Tech, anticorrosion avec une résistance à 1385N pour une exigence normative de 1100N, 100% de la plante du pied protégée.
- ❖ Semelle **NEW SOLAGRIP®** crantée adaptée aux terrains accidentés avec renfort PU au décroché pour une prévention des cisaillements et coupures. Semelle résistante aux hydrocarbures, antidérapante, grande flexibilité et souplesse, antistatique, avec absorption de choc dans le talon
- ❖ Contrefort renforcé avec renfort PU anti-abrasion, remonté PU latérale et sur embout
- ❖ Chaussant 11 Mondopoint.
- ❖ Montage injecté sur tige cardée.
- ❖ Pointure 38 au 48.



Norme : EN ISO 20345 : 2011 Rev.1 S3 SRC

Certification Cimac : 0161/09687/04 Rev.1

Les données indiquées dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des matériels et des produits.



IT252423
IT252989

